



GREEN



↘ Green

GREEN

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60 - Parete

Post Ø60 - Wall
Poteau Ø60 - Mur
Poste Ø60 - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



GREEN





COLOURS



Black

Green

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *
	ATT.	MAX CFL		
	E27	1x75 1x33		LB12622



Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Lamp max. dim: E27 196 mm Ø 58 mm | Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm | Dim. máx. lámparas: E27 196 mm Ø 58 mm

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Braccetto Green

Braccetto in tecnopolimero.
Possibilità di montaggio a parete o su palo (doppio o triplo).

Bracket Green


Technopolymer bracket.
Can be fitted to the wall or on a post (double or triple).


Bras Green

Bras en technopolymère.
Utilisation pour poteau (2 ou 3 produits) ou mur.

Brazo Green

Brazo de tecnopolímero.
Posibilidad de montaje a pared o poste (doble o triple).

Col.	Code
	LB11362



Basamento Palo Still Ø170 mm

Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.

Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.


Base Ø170 mm para poste Still

Base en nylon-fibra de vidrio para palo diámetro 60mm. Sólo apto para postes STILL de hasta 1500mm.

CoL. Code



LB11812



Piastra base a scomparsa – palo Still

Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.

Retractable plate base

Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal.

Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion.

Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.

Placa base oculta


Solución alternativa al entierro tradicional o a la base para palo still por medio de una brida de fijación retráctil.

El palo still se introduce en la brida preagujereada de 3mm, de hierro galvanizado por inmersión.

Accesorio no apto para palo still de más de 1500 mm de altura.

CoL. Code

LB1130006



Dima e kit di fissaggio Palo Still

Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still


Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Plantilla y kit de fijación poste Still

Plantilla, tirafondos y tornillería para el anclaje de la base al suelo.

CoL. Code

LB11254



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still


60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still


Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still


Poste de 60 mm en Bayblend sin base. Posibilidad de instalación con o sin base. Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm. Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.




Still H 160 mm

CoL.	Code
	LB11033


Still H 1000 mm

CoL.	Code
	LB1100012


Still H 2000 mm

CoL.	Code
	LB1100032


Still H 3000 mm

CoL.	Code
	LB1100052


Still H 500 mm

CoL.	Code
	LB11112


Still H 1500 mm

CoL.	Code
	LB1100022

Still H 2500 mm

CoL.	Code
	LB1100042

Still H 3500 mm

CoL.	Code
	LB1100062

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ϕ 7/12 mm.


CoL.	Code
	LB11293

Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ϕ 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ϕ 7/12 mm.



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ϕ 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable ϕ 7/13,5 mm.

CoL.	Code
	LB11294

Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ϕ 7/13,5 mm.

