

## Pop 100 T

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK EN	LED			COL.	CODE *			
	W	LM	REAL LM					
	7	1000	800	⊖ ⊗ 500mA-14V		LZ14606W□□		
						LZ14606B□□		
						LZ14606Z□□		
						LZ14606U□□		
						LZ14606G□□		
		LZ14606A□□						
	7	1000	800	⊖ ⊗ 220-240V ← REMOTE DRIVER INCLUDED		LL14606W□□		
						LL14606B□□		
						LL14606Z□□		
						LL14606U□□		
					LL14606G□□			
	LL14606A□□							

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 25°   M | 45°   D | Diff.   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K   D | Dim to warm, only for LZ codes

Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. | Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black adapter ring. | Codes LL14606A et LZ14606A en version All Black avec bague d'adaptation noire. | Códigos LL14606A y LZ14606A en versión All Black con anillo adaptador negro.

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Alimentatori in corrente costante Pop

#### \*dimensione foro cartongesso

#### Drivers in constant current Pop

\*plasterboard hole size


#### Alimentations à courant constant Pop

\*Taille du trou de la plaque de plâtre

#### Alimentadores de corriente constante Pop

\*tamaño de los agujeros de la placa de yeso

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	Code
Pop	ON-OFF	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	ON-OFF	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 PUSH	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	ON-OFF	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 PUSH	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	DALI	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064
Pop	ON-OFF	500mA	1	20	✓ ≥62mm	LB1070016
Pop	TRIAC	500mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070076



#### \* Passante dal foro del prodotto.

The driver can pass through the plasterboard hole of the product. | Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit. El alimentador puede pasar por el agujero de la placa de yeso del producto.


### Convertitore Pop

#### Voltage-current converter Pop

#### Convertisseur tension-courant Pop

#### Convertidor tensión-corriente Pop

Prod	Spec	N° max	IP	Code
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002



### Kit Emergenza Pop

Modalità di funzionamento: SA e SE. Flusso luminoso emergenza: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 ore di autonomia in emergenza. Altezza minima controsoffitto H 130 mm, Ø 70 mm (da Pop 60 con adattatore).

#### Emergency Kit for Pop

Operating modes: SA and SE. Emergency luminous flux: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 hours autonomy in emergency. Minimum ceiling height H 130 mm, Ø 70 mm (from Pop 60 with adapter).

#### Kit de secours pour Pop

Modes de fonctionnement: SA et SE. Flux lumineux de secours: Pop 50%; Pop Power 30%. Autonomie de 3 heures en cas d'urgence. Hauteur de plafond minimale H 130 mm, Ø 70 mm (à partir de Pop 60 avec adaptateur).

#### Kit de Emergencia Pop

Modos de funcionamiento: SA y SE. Flujo luminoso de emergencia: Pop 50%; Pop Power 30%. 3 horas de autonomía en emergencia. Altura mínima de techo H 130 mm, Ø 70 mm (a partir de Pop 60 con adaptador).

Col.    Code  
| LB1460003

