

I ATTENZIONE! La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle. La manutenzione e l'installazione devono essere eseguite solo dopo aver disinnestato l'energia elettrica. Durante le fasi d'installazione evitare in qualsiasi caso l'utilizzo di sostanze lubrificanti quali oli, grassi o loro derivati; tali sostanze a contatto con le parti plastiche potrebbero causare la rottura. L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o simili. Il diffusore pulito garantisce il rendimento ottimale dell'apparecchio. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente con componenti originali e solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Per i componenti di ricambio contattare il servizio assistenza Lombardo S.r.l. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Fra le diverse soluzioni led è possibile rilevare una variazione della temperatura colore, in funzione della tecnologia costruttiva del led stesso. Tra diversi lotti di fornitura si ritiene accettabile una tolleranza del 15% sulla temperatura colore dei led.

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

A: Apparecchio provvisto di dispositivo di connessione all'alimentazione.

Per l'acciaio elettrico utilizzare cavo flessibile in gomma <HAR> di diametro adatto sezione 1-1,5mm². Gli apparecchi sono forniti completi di uno spezzetto di cavo H05RN-F già collegato e collaudato a tenuta (Non sostituibile). Per un rapido e sicuro collegamento alla linea elettrica utilizzare un sistema che garantisca il grado IP68.

Apparecchio totalmente protetto contro la polvere: IP 6X

Apparecchio stanco all'immersione: IP X7


◆ Ta 25°C. Temperatura massima rilevata sul vetro: 65°C.

CNC25/CNC35: 24Vdc = 2W. Apparecchi calpestabili.

CNC50: 24Vdc = 6,5W. Apparecchi calpestabili.


CNC35 swing: 24Vdc = 2W.

500 KG MAX



135°

135°



LB1070002
non incluso
not included
nicht eingebettet
non compris
no incluido
não incluída

Swing
Garden
H40 - H100

Among the different led solutions, it is possible to detect a change in colour temperature, depending on the construction technology of the led. Among the different lots of supply a tolerance of 15% shall be acceptable on the colour temperature of the leds.

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

A: Appliance without power connection device.

For the electrical connection use a <HAR> flexible rubber cable cross-section 1x1,5mm². The fixtures are complete with a piece of H05RN-F cable which is pre-connected and sealed (not replaceable). For a rapid and safe connection to the electrical line, use a system that guarantees an IP68 protection rating.

Light fitting totally protected from dust: IP 6X

Light fitting watertight on immersion: IP X7


◆ Ta 25°C. Maximum temperature measured on the glass: 65°C.

CNC25/CNC35: 24Vdc = 2W. Treadable appliances.

CNC50: 24Vdc = 6,5W. Treadable appliances.

CNC35 swing: 24Vdc = 2W.

500 KG MAX



18

CH 4

Unter den verschiedenen Led-Lösungen, je nach Konstruktion der Led-Technologie, kann eine Änderung der Farbtemperatur detektiert werden. Zwischen den verschiedenen Lieferungen gilt eine Toleranz von 15% auf die Led-Farbtemperatur.

LOMBARDO S.r.l. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, an Sachen oder Personen, herbeigeführt durch unsachgemäße oder veränderte Handhabung oder Benutzung des Produktes.

A: Gerät ohne Verbindungslement zum Anschluss an die Stromversorgung. Für die elektrische Verbindung einflexibles <HAR> Gummikabel mit Querschnitt von 1x1,5mm² benutzen. Die Geräte sind mit einem Stück H05RN-F Kabel ausgestattet, der schon verdrillt und gefestet ist (Nicht austauschbar). Für eine schnelle und sichere Verbindung mit der elektrischen Leitung ein System, das den Schutzgrad IP68 garantiert.

Gerät vollständig staubgeschützt: IP 6X

Gerät geschützt gegen wirkung beim zeitweiligen untertauchen in wasser: IP X7

◆ Ta 25°C. Am Glas erfasste maximale Temperatur: 65°C.

CNC25/CNC35: 24Vdc = 2W. Begehbar Geräte.

CNC50: 24Vdc = 6,5W. Begehbar Geräte.

CNC35 swing: 24Vdc = 2W.

500 KG MAX

F ATTENTION! La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'emploi approprié des instructions suivantes. Nous vous conseillons donc de bien les conserver. L'entretien et l'installation ne doivent être effectués que lorsque le courant électrique est coupé. Pendant les phases d'installation, éviter l'usage de lubrifiants, comme par exemple huile, gras et dérivés, parce que ces substances pourraient détériorer les parties en plastique.

L'appareil ne doit en aucun cas être recouvert par du matériel isolant ou similaire. Un diffuseur bien propre peut garantir un maximum de rendement. La source lumineuse contenue dans cet appareil doit être remplacée par des pièces d'origine et uniquement par le fabricant, son service d'assistance ou par un personnel de qualification similaire.

Pour les pièces de rechange contacter le service après vente Lombardo S.r.l. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Parmi les différentes solutions, il est possible de détecter un changement de température couleur, en fonction de la technologie de construction de la led. Entre les différents lots de livraison on peut accepter une tolérance de 15% sur la température couleur des leds.

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

A: Appareil dépourvu de tout dispositif de connexion au secteur. Pour le raccordement électrique, utiliser seulement un câble flexible de caoutchouc <HAR> d'une section de 1x1,5mm². Les appareils sont équipés d'un tronçon de câble H05RN-F déjà connecté et étanche (non remplaçable). Pour un raccordement rapide et sécurisé à la ligne électrique, utiliser un système qui garantit le degré IP68.

Appareil totalement protégé contre toute infiltration de poussière: IP 6X. Appareil étanche à l'immersion: IP X7.

◆ Ta 25°C. Température maximale mesurée sur le verre: 65°C.

CNC25/CNC35: 24Vdc = 2W. Appareils piétnables.

CNC50: 24Vdc = 6,5W. Appareils piétnables.

CNC35 swing: 24Vdc = 2W.

500 KG MAX

E ATENCIÓN! La seguridad del aparato está garantizada solamente con el uso apropiado de las siguientes instrucciones, por lo tanto es necesario conservarlas. El mantenimiento y la instalación deben ser efectuados sólo después de haber desconectado la energía eléctrica. Durante las fases de instalación evitar en todos los casos el uso de sustancias lubrificantes como aceites, grasas o sus derivados; dichas substancias en contacto con las partes de plástico podrían causar su rotura.

El aparato no debe, en ningún caso, cubrirse con material aislante o similares. El difusor limpio garantiza un óptimo rendimiento del aparato.

La fuente de luz contenida en este dispositivo debe ser sustituida exclusivamente con componentes originales por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal debidamente cualificado. Para los componentes de recambio contacte el servicio de asistencia Lombardo S.r.l. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

Entre las diversas soluciones de los leds, se puede detectar un cambio de temperatura color, dependiendo de la tecnología de construcción del led. Entre los diferentes lotes de la oferta se aceptará una tolerancia del 15% sobre la temperatura color de los leds.

LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable por los daños a la propiedad y las personas debido a modificación, manipulación y uso no conforme a las características técnicas del producto.

A: Aparato desprovisto de dispositivo de conexión a la red eléctrica. Para la conexión eléctrica se debe utilizar un cable flexible de goma <HAR> de diámetro adecuado con sección 1-1,5 mm². Los aparatos se entregan con un trozo de cable H05RN-F ya conectado y comprobada su estanqueidad (No reemplazable). Para una conexión a la red eléctrica rápida y segura utilice un sistema que garantice el grado IP68.

Aparato con protección total frente al polvo: IP 6X. Aparato estanco a la inmersión: IP X7.

◆ Ta 25°C. Temperatura máxima medida en el cristal: 65°C.

CNC25/CNC35: 24Vdc = 2W. Equipos para piso.

CNC50: 24Vdc = 6,5W. Equipos para piso.

CNC35 swing: 24Vdc = 2W.

500 KG MAX

P ATENÇÃO! A segurança do aparelho só é garantida se forem cumpridas as seguintes instruções, portanto será necessário conservá-las. A manutenção e a instalação devem ser feitas só após ter desligado a energia eléctrica. Durante as fases de instalação evitar, em todo o caso, a utilização de substâncias lubrificantes tais como óleos, gorduras ou derivados; estas substâncias não devem entrar em contacto com as partes plásticas poderão causar a sua ruptura. O aparelho não deve, de maneira nenhuma, ser coberto com material isolante ou similares. O difusor limpo garante um óptimo rendimento do aparelho.

A fonte luminosa contida neste aparelho deve ser substituída apenas por componentes originais e apenas pelo seu fabricante ou pelo seu serviço de assistência ou por pessoal igualmente qualificado. Para as peças sobresselentes entre em contacto com o serviço de assistência Lombardo S.r.l. Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética G.

Entre as várias soluções led, pode detectar uma mudança de temperatura cor, dependendo da tecnologia de construção do led. Entre diferentes lotes de fornecimento deve ser uma tolerância de 15% sobre a temperatura cor dos leds.

LOMBARDO S.r.l. não se responsabiliza por danos materiais e pessoas, devido a modificações, manipulação ou utilização não em conformidade com as especificações do produto.

A: Aparelho sem dispositivo de fixação à alimentação.

Para a ligação elétrica, utilizar um cabo flexível de borracha <HAR> com diâmetro adequado de secção 1-1,5mm². Os aparelhos são fornecidos com segmento de cabo H05RN-F já conectado e testado em capacidade (não substituível). Para a ligação rápida e segura à linha elétrica, utilize um sistema que garanta o grau IP68 de proteção.

Aparelho totalmente protegido contra o pó: IP 6X.

Aparelho de estanque à inmersão: IP X7.

◆ Ta 25°C. Temperatura máxima medida en el cristal: 65°C.

CNC25/CNC35: 24Vdc = 2W. Aparelhos para áreas úteis.




CNC50: 24Vdc = 6,5W. Aparelhos para áreas úteis.

CNC35 swing: 24Vdc = 2W.

500 KG MAX

Lombardo.

CNC



LOMBARDO S.r.l.
Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia
Tel. +39 035 939411 - Fax +39 035 939496
www.lombardo.it e-mail: info@lombardo.it



Funzionamento a tensione costante CNC25/35/50:
24Vdc. Questo prodotto deve essere collegato
in parallelo. Alimentare solo dopo che tutti i faretto
sono collegati. Lunghezze dei cavi consigliate ≤ 30 m.
Rispettare la polarità: + rosso - nero.

Utilizzare alimentatori tipo SELV o equivalenti.

Alimentazione Vdc con driver SELV conforme norma EN-61347-2-13.

Constant voltage CNC25/35/50: 24Vdc operation. This product must be connected in parallel. Power on only after all the spotlights have been connected. Recommended cable length ≤ 30 m. Respect the polarity: + red - black.

Use only SELV type electronic power supply or similar. Alimentazione Vdc con driver SELV conforme norma EN-61347-2-13.

Betrieb mit konstanter Spannung CNC25/35/50: 24Vdc.

Dieses Produkt muss parallel geschaltet sein.
Erst mit Strom versorgen, wenn alle Scheinwerfer angeschlossen sind.

Empfohlene Kabellänge ≤ 30 m. Die Polarität beachten: + Rot - Schwarz.

Netzgeräte mit SELV oder einem gleichwertigen Typ verwenden.

Alimentazione Vdc con driver SELV conforme norma EN-61347-2-13.

Fonctionnement sous tension constante CNC25/35/50: 24Vdc.

Ce produit doit être branché en parallèle. Alimenter seulement après que tous les spots aient été branchés. Longueur conseillée des câbles ≤ 30 m. Respecter la polarité: + rouge - noir. Utiliser des alimentateurs du type SELV ou équivalents.

Alimentazione Vdc con driver SELV conforme norma EN-61347-2-13.

Funcionamiento con tensión constante CNC25/35/50: 24Vdc.

Este producto tiene que conectarse en paralelo.

Conectar a la red eléctrica solo cuando todos los focos estén conectados.

Longitud aconsejada a los cables: 30 m. Respetar la polaridad: + rojo - negro.

Utilizar alimentadores del tipo SELV o equivalentes.

Alimentazione Vdc con driver SELV conforme norma EN-61347-2-13.

Funcionamiento com tensão constante CNC25/35/50: 24Vdc.













Este produto deve ser ligado em paralelo.

Alimentar somente depois que todas as luzes foram conectadas.

Comprimentos aconselhados para os cabos ≤ 30 m. Respeitar a polaridade:

+ vermelho - preto. Utilizar alimentadores tipo SELV ou equivalentes.

Alimentazione Vdc con driver SELV conforme norma EN-61347-2-13.



Non coprire l'apparecchio

con materiale termoisolante.

Do not cover the fixture

with heat insulating material.

Decken Sie das Gerät nicht

mit Wärmeisoliermaterial ab.

Ne pas couvrir l'appareil avec un matériau d'isolation.

No cubra el aparato con material de aislamiento térmico.

Não cubra o aparelho com material de isolamento térmico.

