



KOBO 110



- ▾ Kobo 110
- ▾ Kobo 110 BK
- ▾ Kobo 110 Code

KOBO 110

The range





••• **KOBO 110**
••• SEMI-TRASPARENTE

••• **KOBO 110**
••• CODE

••• **KOBO 110 BK**
••• + CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA
••• 100X100X50

KOBO 110

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT



KOBO 110



**KOBO 110
BK**



**KOBO 110
CODE**



COLOURS



Black



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten





Copper



Neutral


Kobo 110


IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	POLIGLASS	SEMITRASP.
	W	LM	REAL LM		CODE *	CODE *
	8	1000	570 - 700	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL130000 <input type="checkbox"/>	LL130001 <input type="checkbox"/>



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Kobo 110 BK






IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	130	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL130002 <input type="checkbox"/>




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Diffusore Fumè. | Diffuser Fumè. | Diffuseur Fumè. | Difusor Fumè.

Kobo 110 Code

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CB	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		CODE *
	8	1000	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AC DIRECT	 LL130004 <input type="checkbox"/>  LL130005 <input type="checkbox"/>  LL130006 <input type="checkbox"/>  LL130007 <input type="checkbox"/>  LL130008 <input type="checkbox"/>	



* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. | Customisable PMMA cover. | Cover en PMMA personnalisable. | Cover de PMMA personalizable.

Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.






Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Box derivazione Kobo

Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso). Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503. Corpo in polycarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard ø16-20 mm.

Col.	Code
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005

Junction box Kobo


Junction box for wall mounting (not recess). Suitable for installation on standard boxes 502 and 503. Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube ø16-20 mm.

Boîte de dérivation Kobo

Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer). Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503. Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard ø16-20 mm.



Caja de conexiones Kobo

Caja de derivación para montaje en pared (no para empotrar). Apta para la instalación en cajas estándar 502 y 503. Cuerpo de polycarbonato con plantilla de perforación para entrada de tubo estándar ø16-20 mm.





FEATURES





Applicabile direttamente su cassetta di derivazione stagna con viti.

Suitable for standard 100×100×50 junction boxes with screws.

Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100×100×50 avec vis.

Se puede instalar directamente en la caja de conexiones estanca con tornillos.



Adattabile in diverse situazioni d'arredo.

Suitable for several settings.

Adaptable dans différents environnements.

Adaptable en diferentes situaciones de mobiliario.



FEATURES



Guarnizione per il mantenimento del grado di protezione dell'impianto.

Gasket that maintains the protection degree of the installation.

Joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection du circuit.

Junta para mantener el grado de protección del sistema.



Box disponibile in diverse colorazioni.

Box available in different colours.

Box disponible en différentes couleurs.

Box disponibles en diferentes colores.



KOBO 110 BK



KOBO 110



KOBO 110 CODE

KOBO 110



KOBO 110 BK

