



# NOA



- Noa 50
- Noa 50 Wall
- Noa 50 Top
- Noa 100
- Noa 100 Wall
- Noa 100 Top

# NOA

The range



NOA  
WALL



• NOA  
• TOP



• NOA

# NOA 50

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling  
Mur - Sol - Plafond  
Pared - Suelo - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB  
Coupure de phase - HONEYCOMB  
Corte de fase - HONEYCOMB



**NOA 50**



**NOA 50  
WALL**



**NOA 50  
TOP**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Black RAL 9005



Green RAL 6003

## Noa 50

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133000 <input type="checkbox"/>
					LL133001 <input type="checkbox"/>
					LL133002 <input type="checkbox"/>
					LL133003 <input type="checkbox"/>
					LL133004 <input type="checkbox"/>
	LL133062 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133005 <input type="checkbox"/>
					LL133006 <input type="checkbox"/>
					LL133007 <input type="checkbox"/>
					LL133008 <input type="checkbox"/>
LL133009 <input type="checkbox"/>					
LL133061 <input type="checkbox"/>					




\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

## Noa 50 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133020 <input type="checkbox"/>
					LL133021 <input type="checkbox"/>
					LL133022 <input type="checkbox"/>
					LL133023 <input type="checkbox"/>
					LL133024 <input type="checkbox"/>
	LL133056 <input type="checkbox"/>				
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133025 <input type="checkbox"/>
					LL133026 <input type="checkbox"/>
					LL133027 <input type="checkbox"/>
					LL133028 <input type="checkbox"/>
LL133029 <input type="checkbox"/>					
LL133065 <input type="checkbox"/>					




\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

## Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133040 <input type="checkbox"/>
					LL133041 <input type="checkbox"/>
					LL133042 <input type="checkbox"/>
					LL133043 <input type="checkbox"/>
					LL133057 <input type="checkbox"/>
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133044 <input type="checkbox"/>
					LL133045 <input type="checkbox"/>
					LL133046 <input type="checkbox"/>
					LL133047 <input type="checkbox"/>
					LL133068 <input type="checkbox"/>



\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

# NOA 100

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling  
Mur - Sol - Plafond  
Pared - Suelo - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB  
Coupure de phase - HONEYCOMB  
Corte de fase - HONEYCOMB



**NOA 100**



**NOA 100  
WALL**



**NOA 100  
TOP**



## COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten














Black RAL 9005



Green RAL 6003












### Noa 100

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	☉ ☑ AC DIRECT	 LL133010 □ □
					 LL133011 □ □
					 LL133012 □ □
					 LL133013 □ □
					 LL133014 □ □
	16	1750	800	☉ ☑ AC DIRECT ☼	 LL133015 □ □
					 LL133016 □ □
					 LL133017 □ □
					 LL133018 □ □
					 LL133019 □ □
					

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.












### Noa 100 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	☉ ☑ AC DIRECT	 LL133030 □ □
					 LL133031 □ □
					 LL133032 □ □
					 LL133033 □ □
					 LL133034 □ □
	16	1750	800	☉ ☑ AC DIRECT ☼	 LL133035 □ □
					 LL133036 □ □
					 LL133037 □ □
					 LL133038 □ □
					 LL133039 □ □
					

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

### Noa 100 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	☉ ☑ AC DIRECT	 LL133048 □ □
					 LL133049 □ □
					 LL133050 □ □
					 LL133051 □ □
					 LL133069 □ □
	16	1750	800	☉ ☑ AC DIRECT ☼	 LL133052 □ □
					 LL133053 □ □
					 LL133054 □ □
					 LL133055 □ □
					 LL133070 □ □
					

\* Complete the CODE     OPTIC    D | Diff.    S | 25°    M | 40°    L | 60°    LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

## Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100. Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

### Two-component gel kit

For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

### Kit de gel bi-composant

Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.


### Kit de gel bicomponente

Para los modelos NOA 50 y NOA 100.

Gel de silicona reaccessible, rellenedor y aislante.

CoL. Code

LB1330001



## Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm. Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 (non incluso).

### Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width. Combined with tree adapter cod. LB1260018 (not included).

### Ceinture pour arbre


Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 (pas inclus).

### Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018.

CoL. Code

LB1260019



## Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

CoL. Code

LB1260018

### Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

### Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronc. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

### Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.





## Accessorio giardino

**Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.**

**Col. Code**

LB1150035

### Garden accessory


Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

### Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

### Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.



## Base Noa Wall verniciata


**Base Noa Wall verniciata**

**Col. Code**

**Painted Noa Wall base**

 LB1330011


**Base Noa Wall peint**


 LB133001G


**Base Noa Wall pintada**

 LB133001E

 LB133001K

 LB133001V

 LB133001B



## Bus DALI

**Variante universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

**Col. Code**

LB1070110

### Bus DALI


Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

### Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

### Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.





## FEATURES



### Possibilità di montaggio NOA.

NOA installation possibilities.

Possibilité de montage NOA.

Posibilidades de montaje NOA.



### Direttamente a terra.

Directly to the ground

Directement au sol.

Directamente en el suelo.



### Tubo in metallo.

Metal tube.

Tube métallique.

Tubo metálico.



### Tubo in plastica.

Plastic tube.

Tube en plastique.

Tubo del plástico.



### Cavo diretto.

Direct cable.

Câble direct.

Cable directo.



### Tubo corrugato.

Corrugated tube.

Tube ondulé.

Tubo corrugado.

### Nella confezione NOA sono compresi:

**1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura, 1 pressacavo G1/2.**

The NOA package includes:

1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap,  
1 G1/2 cable gland.

L'emballage NOA comprend :

1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture,  
1 presse-étoupe G1/2.

El paquete NOA incluye:

1 base, 1 válvula osmótica, 1 tapa,  
1 prensacables G1/2.



### Versione HONEYCOMB.

HONEYCOMB version.

Version HONEYCOMB (nid d'abeille).

Versión HONEYCOMB.



**Stelo graduato per regolare perfettamente l'inclinazione del fascio luminoso.**

Graduated stem to perfectly adjust the inclination of the light beam.  
Tige graduée pour régler parfaitement l'angle du faisceau lumineux.  
Graduación para un ajuste perfecto de la inclinación del haz de luz.

**Base graduata per regolare la rotazione del fascio luminoso.**

Graduated base to adjust the rotation of the light beam.  
Base graduée pour régler la rotation du faisceau lumineux.  
Base graduada para ajustar la rotación del haz de luz.

**Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante (non incluso).**

Re-accessible silicone gel, filler and insulator (not included).

Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible (pas inclus).

Gel de silicona reaccessible, de relleno y aislante (no incluidos).

**Vetri colorati.**

Colored filters.  
Filtre coloré.  
Vidrios coloreados.

**A richiesta, disponibili versioni con filtro colorato: rosso, verde e blu.**

On request, versions with colored filters available: red, green and blue.

Sur demande, des versions avec filtre coloré sont disponibles: rouge, vert et bleu.

Versiones con vidrio coloreado disponibles bajo pedido: rojo, verde y azul.





NOA 50



NOA 50



NOA 50 WALL

NOA 50 WALL



NOA 50



NOA 100



NOA 50 TOP

