





































Ross 330

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK 25	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V		LL124010 ☐
					LL124011 ☐
					LL124012 ☐
					LL124013 ☐
					LL124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124015 ☐
					LL124016 ☐
					LL124017 ☐
					LL124018 ☐
					LL124019 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (3h)		LL124020 ☐
					LL124021 ☐
					LL124022 ☐
					LL124023 ☐
					LL124024 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (⚡)		LL124035 ☐
					LL124036 ☐
					LL124037 ☐
					LL124038 ☐
					LL124039 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V (☉)		LL124060 ☐
					LL124061 ☐
					LL124062 ☐
					LL124063 ☐
					LL124064 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V DALI		LM124010 ☐
					LM124011 ☐
					LM124012 ☐
					LM124013 ☐
					LM124014 ☐
25	3000	1842	☐ ✓ 220-240 V PUSH 1-10V		LD124010 ☐
					LD124011 ☐
					LD124012 ☐
					LD124013 ☐
					LD124014 ☐



* Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.