


# Class Tonda 330

LL582BGN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	18
Lumen:	1950
Real Lumen:	1256 - 1701
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	90-/-130-/ B10 - C10 - B16 - C16
Versione con:	 Emergenza 3 ore
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>

Diffusore in polycarbonato. Guarnizione in silicone.  
Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione  
doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.



# Class Tonda 330

LL582BGN

**Lombardo.**



# Class Tonda 330

LL582BGN

Lombardo.

## Curva fotometrica:

