


### Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	215
Real Lumen:	103
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊖ CL.I
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 67</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 10 20J xx9</b>
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓Ⓢ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> <sub>↑</sub> 50°C <sub>MAX</sub>

Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3x1.



**CNC 100 L**

LL1230013

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_100\_l