

CNC 120 T

LL131100M2

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Inox Spazzolato
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	60°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	750
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	12/24V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK Eurasian Conformity Mark
Caratteristiche aggiuntive:	⬇️Ⓢ 2000 ^{KG} _{MAX} ⬆️ 60°C _{MAX}




CNC 120 T

LL131100M2


Lombardo.




Simulazioni illuminotecniche:




cnc_120_a



cnc_120_b



cnc_120_d




cnc_120_m

CNC 120 T

LL131100M2

Lombardo.



cnc_120_s