

# CNC 50 T

## LL107040D2

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Installazione:              | Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra                     |
| Materiale Corpo:            | Acciaio AISI316L  |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021   |
| Tipo di diffusore:          | Vetro trasparente   |
| Inclinazione ottica:        | Diff.   |
| Tipo lampada:               | LED   |
| Temperatura colore:         | 2700K   |
| CRI:                        | >80   |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h  |
| Rischio fotobiologico:      | RG0   |
| Potenza assorbita Watt:     | 6,5   |
| Lumen:                      | 650   |
| Real Lumen:                 | Max 427   |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa   |
| LED:                        | 500mA - 14V   |
| Classe di isolamento:       | ◇ CL.III  |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 2x0,75   |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>  |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>  |
| Marchi di Conformità:       | CE UK   |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 500 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> ↑ 65 <sup>C</sup> <sub>MAX</sub> |



### Simulazioni illuminotecniche:



cnc\_50t\_d



cnc\_50t\_l



cnc\_50t\_m



cnc\_50t\_s