


# Flag 200 Reg

LL14011WAN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9010
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro acidato
Inclinazione ottica:	Asymm.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	10
Lumen:	1350
Real Lumen:	Max 855
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	45-56-66-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.II
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.

# Flag 200 Reg

LL14011WAN

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



flag\_200\_reg\_a



flag\_200\_reg\_d



flag\_200\_reg\_s



flag\_200\_reg\_w

# Flag 200 Reg

LL14011WAN

Lombardo.

## Curva fotometrica:

