

# Flag 330 Post

LM14030GA2


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione:              | Palo Ø60                  |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                 |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento:                | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato         |
| Inclinazione ottica:        | Asymm.                    |
| Tipo lampada:               | LED                       |
| Classe energetica:          | E                         |
| Temperatura colore:         | 2700K                     |
| CRI:                        | >80                       |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 19                        |
| Lumen:                      | 2850                      |
| Real Lumen:                 | Max 1980                  |
| Alimentazione:              | ☑️ integrata              |
| LED:                        | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico | 31-52-50-85               |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                           |
| Classe di isolamento:       | ☐ CL.II                   |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 07 2J xx5</b>       |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                     |
| Dimmerazione                | DALI2                     |

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm.



# Flag 330 Post

LM14030GA2

Lombardo.



# Flag 330 Post

LM14030GA2

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:



flag\_330\_post\_optic\_a

## Curva fotometrica:

