

Flo T 500

LE1340233

Lombardo.



Informazioni tecniche:


| | |
|--|----------------------|
| Installazione: | Parete, Soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Gold |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 45 |
| Lumen: | 4200 |
| Real Lumen: | 3517 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 13-16-19-24 |
| Versione con: | 🚶 3h Emergenza 3 ore |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 20 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK ENEC |



Flo T 500

LE1340233

Lombardo.



Immagini di montaggio:



Flo T 500

LE1340233

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



flo_t_500