


# Kura Reg X2

LZ14707LSN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Light Grey RAL 7044
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	18°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	4
Lumen:	360
Real Lumen:	310
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 6V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK EBC




# Kura Reg X2

LZ14707LSN

Lombardo.



## Immagini di montaggio:



LZ14707LSN

## Simulazioni illuminotecniche:



kura\_reg\_x2\_E



kura\_reg\_x2\_L



kura\_reg\_x2\_M



kura\_reg\_x2\_S

# Kura Reg X2

LZ14707LSN

Lombardo.

## Curva fotometrica:

