


Kura Top X2

LL14705DL3

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|---|
| Installazione: | Soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Dark Grey RAL 7021 |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Inclinazione ottica: | 52° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | 95 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 4 |
| Lumen: | 410 |
| Real Lumen: | 310 |
| Alimentazione: | <input checked="" type="checkbox"/> integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 90-100-100-100 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | <input checked="" type="checkbox"/> CL.I |
| Grado di protezione: | IP 65 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK EA |



Kura Top X2

LL14705DL3

Lombardo.



Kura Top X2

LL14705DL3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:



kura_top_x2_optic_l

Curva fotometrica:

