




# Pin Q Asimmetrico

LL125114N

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Installazione:           | Incasso parete   |
| Materiale Corpo:         | Alluminio  |
| Finitura:                | Serigrafia Grigio High Tech  |
| Trattamento:             | Bordo Mare   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato  |
| Tipo lampada:            | LED  |
| Classe energetica:       | F  |
| Temperatura colore:      | 4000K  |
| CRI:                     | >80  |
| LB Factor:               | L70B20 - 50.000h   |
| Rischio fotobiologico:   | RG0  |
| Potenza assorbita Watt:  | 2  |
| Lumen:                   | 200  |
| Real Lumen:              | 67   |
| Alimentazione:           | <input checked="" type="checkbox"/> integrata  |
| LED:                     | AC DIRECT  |
| Versione con:            |  Kit  |
| Classe di isolamento:    |  CL.I |
| Cavo Alimentazione:      | 0,20 metri H05RN-F   |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>   |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>  |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>   |

Deflettore in alluminio. Codici LL12511: KIT composto da Pin Q Asimmetrico + armatura da incasso 502 LB1250001.



# Pin Q Asimmetrico

LL125114N

**Lombardo.**



# Pin Q Asimmetrico

Lombardo.

LL125114N

## Simulazioni illuminotecniche:



pin\_q\_asimm