

# Pop 80 T Asimmetrico

LL14604AD3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	All Black
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	1000
Real Lumen:	850
Alimentazione:	☑ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Interruttore magnetotermico	56-70-82-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero.



# Pop 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14604AD3



# Pop 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14604AD3

## Simulazioni illuminotecniche:



pop\_80\_asim\_t\_d



pop\_80\_asim\_t\_m



pop\_80\_asim\_t\_s

# Pop 80 T Asimmetrico

LL14604AD3

Lombardo.

## Curva fotometrica:

