

# Pop 80 T Asimmetrico

LL14604AS3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	All Black
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Inclinazione ottica:	25°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	1000
Real Lumen:	850
Alimentazione:	☑ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Interruttore magnetotermico:	56-70-82-100
	B10 - C10 - B16 - C16
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero.



# Pop 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14604AS3




# Pop 80 T Asimmetrico


Lombardo.

LL14604AS3


## Simulazioni illuminotecniche:



pop\_80\_asim\_t\_d



pop\_80\_asim\_t\_m



pop\_80\_asim\_t\_s

# Pop 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14604AS3

## Curva fotometrica:

