

# Pop 80 T Asimmetrico

LZ14604WM2

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Bianco da stampaggio
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	1000
Real Lumen:	850
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 14V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero.



# Pop 80 T Asimmetrico

LZ14604WM2

**Lombardo.**



# Pop 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LZ14604WM2

## Simulazioni illuminotecniche:



pop\_80\_asim\_t\_d



pop\_80\_asim\_t\_m



pop\_80\_asim\_t\_s

# Pop 80 T Asimmetrico

LZ14604WM2

Lombardo.

## Curva fotometrica:

