


# Stile Next 106L Asimmetrica Orizzontale

**Lombardo.**

LL666E3




172x68 mm  
6 3/4" x 2 5/8"

## Informazioni tecniche:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Installazione:                                       | Incasso parete      |
| Materiale Corpo:                                     | Alluminio           |
| Tipo di diffusore:                                   | Vetro serigrafato   |
| Tipo lampada:  | LED                 |
| Temperatura colore:                                  | 3000K               |
| CRI:   | >80                 |
| Rischio fotobiologico:                               | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:                              | 4                   |
| Lumen:   | 490                 |
| Real Lumen:  | 70                  |
| Alimentazione:                                       | ☑ integrata         |
| LED:   | 220-240 V           |
| Interruttore magnetotermico<br>B10 - C10 - B16 - C16 | 44-56-65-82         |
| Classe di isolamento:                                | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:                                 | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura:                             | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:                                | CE UK<br>EAC        |

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.



# Stile Next 106L Asimmetrica Orizzontale

Lombardo.

11666E3



# Stile Next 106L Asimmetrica Orizzontale

Lombardo.

LL666F3

Curva fotometrica:

